

ООО «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
Россия, 152914, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 33
тел. /факс (4855) 20-21-00/ (4855) 20-21-08
e-mail: info.ru@prysmian.com

Руководство по эксплуатации.

**ГОСТ 7399 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В.
Технические условия».**
Сделано в России

Назначение

Шнуры марки ШВВП с многопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.

Указания по эксплуатации и монтажу

Номинальные токовые нагрузки шнуров соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 7399-97 приложение Ж.

Шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 40°C, остальных исполнений – от минус 25 до плюс 40°C.

Минимальный радиус изгиба шнуров при эксплуатации должен быть выбран в соответствии с ГОСТ 7399-97 п. 8.3.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение шнуров должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

Условия транспортирования и хранения шнуров в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы ЖЗ по ГОСТ 15150.

Утилизация упаковочных материалов

Материалы, используемые для упаковки шнуров, должны быть утилизированы таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

Утилизация шнуров

Шнуры при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденным Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

Ликвидация, выведенных из эксплуатации шнуров проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53692 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108 организационно-технологических процедур. Паспорт опасности отходов при ликвидации оформляют по ГОСТ Р 53691.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Экологическая безопасность шнуров обеспечивается применяемыми материалами.

Материалы конструкции шнуров при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие шнуров требованиям ГОСТ 7399-97 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации шнуров – 2 года.

Гарантийный срок шнуров исчисляются с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления шнуров.

Дата изготовления указана на бухтах со шнуром.

Единый знак обращения на рынке

Продукция маркируется единым знаком обращения на рынке

